

Rechercher

OK

NAVIGATION

INSERT À
GRANULÉS |
PIAZZETTA IP
78×68

Réf : IP 78x68

DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE PROJET

Caractéristiques

- Façade acier
- Chambre de combustion, déflecteur en fonte, vitre céramique résistant 750°C
- Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions de l'insert : allumage, programmations, réglages, extinction de l'insert
- Commande manuelle sur le côté de la façade

- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur 2 plages horaires
- 4 niveaux de puissance
- Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant fonctionner séparément, 3 vitesses de ventilation programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d'air chaud frontale en partie basse équipé de 1 sortie pour la distribution en partie arrière
- Option tiroir de chargement, kit réservoir supplémentaire version chargement frontal ou chargement latéral, kit réhausse.
- Fourni sans cordon d'alimentation
- Option cadre de finition 4 côtés (avec ou sans tiroir de chargement)
 - sans tiroir de chargement : 80 x 69 cm
 - avec tiroir de chargement : 80 x 75 cm
- Connectable à l'air extérieur avec le kit raccordement en option
- Fonction stand by : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée

Données techniques et dimensions

- Puissance max. 11 kW – mini. 3,5 kW
- Rendement 85,3 %
- Emission (%CO à 13% O₂) 0,01 %
- Capacité réservoir 22 kg
- Consommation horaire* max. 2,7 kg – Mini. 0,9 kg
- «Multifuoco system®» débit max. 2x220 m³/h
- Alimentation électrique 230 V 50 Hz
- Puissance électrique max. absorbée à l'allumage 430 W
- Sortie de fumées Ø 80 mm
- Poids 150 kg
- Indice de Performance Energétique et Environnemental ≤ 1

*La consommation peut varier selon le type de granulés




DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE PROJET

CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR

AJOUTER À MES FAVORIS





J'aime

2 090